


金属化聚丙烯膜电容器

Metallized polypropylene film capacitor(Box-type)

■ 外形图 Outline Drawing



W ± 0.4, H ± 0.4, T ± 0.4

■ 特点

- 金属化聚丙烯膜
- 高频损耗小
- 内部温升小
- 塑料外壳 (UL94 V-0), 阻燃环氧填充

■ 主要用途

- 广泛应用于高频、直流、交流和脉冲电路中
- 电视机、显示器 S 校正电路

■ 技术要求 Specifications

引用标准 Reference Standard	GB/T 14579 (IEC 60384-17)						
气候类别 Climatic Category	55/105/56						
额定温度 Rated Temperature	85°C						
工作温度 Operating Temperature Range	-55°C ~ 105°C (+85°C to +105°C; decreasing factor 1.25% per °C for U _R)						
额定电压 Rated Voltage	160Vdc(90Vac)、250Vdc(160Vac)、400Vdc(220Vac)、630Vdc(250Vac) 1 000Vdc(400Vac)、1 600Vdc(600Vac)、2 000Vdc(700Vac)						
电容量范围 Capacitance Range	0.00056μF ~ 15.0μF						
电容量偏差 Capacitance Tolerance	±2%(G), ±3%(H), ±5%(J), ±10%(K), ±20%(M)						
耐电压 Voltage Proof	1.6U _R (5s)						
损耗角正切 Dissipation Factor	≤ 10 × 10 ⁻⁴ (1kHz, 20°C)						
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥ 100 000MΩ, C _N ≤ 0.33μF ≥ 30 000s, C _N > 0.33μF (20°C, 100V, 1min)						
最大脉冲爬升速率 Maximum Pulse Rise Time(dV/dt): 若实际工作电压 U 比额定电压 U _R 低, 电容器可工作在更高的 dV/dt 场合, 这样 dv/dt 允许值应为右表值乘以 U _R /U。 If the working voltage(U) is lower than the rated voltage(U _R),the capacitor can be worked at a higher dV/dt. In this case, the maximum allowed dV/dt is obtain by multiplying the right value with U _R /U.	U _R (V)	dV/dt (V/μs)					
		P=5.0	P=7.5	P=10.0	P=15.0	P=22.5	P=27.5
	160	110	310	190	110	65	55
	250	270	660	560	310	130	110
	400	440	900	780	600	300	130
	630	550	1 500	1 200	900	400	200
	1 000	--	--	2 200	2 000	800	--
	1 600	--	--	--	4 500	1 800	--
2 000	--	--	--	9 500	4 500	--	

■ Features

- metallized polypropylene film
- Low loss at high frequency
- Small inherent temperature rise
- Plastic case (UL94 V-0), Epoxy resin sealing

■ Typical application

- Widely used in high frequency, DC,AC and pulse circuits
- S-correction circuits for TV sets and monitors

■ 外形尺寸 Dimensions (mm)

160Vdc (90Vac)					
C _N (μ F)	W	H	T	P	d
0.027	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.033	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.039	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.047	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6
0.056	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6
0.068	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6
0.082	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6
0.100	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6
0.120	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6
0.150	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6
0.068	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.082	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.100	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6
0.120	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6
0.150	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6
0.180	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6
0.082	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.100	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.120	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.150	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.180	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.220	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
0.270	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
0.180	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.220	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.270	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.330	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.390	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.470	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.560	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8
0.680	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8

160Vdc (90Vac)					
C _N (μ F)	W	H	T	P	d
0.82	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8
1.00	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8
1.20	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8
1.50	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8
1.80	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8
0.47	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.56	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.68	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.82	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8
1.00	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8
1.20	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
1.50	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
1.80	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8
2.20	26.5	20.0	11.0	22.5	0.8
2.70	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8
3.30	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8
1.00	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
1.20	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
1.50	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
1.80	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
2.20	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
2.70	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8
3.30	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8
3.90	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8
4.70	32.0	28.0	14.0	27.5	0.8
5.60	32.0	24.5	15.0	27.5	0.8
6.80	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8
8.20	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8
10.0	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8
12.0	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8
15.0	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8

备注：“-”表示容量偏差。 “-”=capacitance tolerance code, M=±20%,K=±10%,J=±5%,H=±3%,G=±2%

■ 外形尺寸 Dimensions (mm)

250Vdc (160Vac)					
C _N (μ F)	W	H	T	P	d
0.012	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.015	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.018	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.022	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.027	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.033	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.039	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.047	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6
0.056	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6
0.068	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6
0.082	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6
0.100	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6
0.120	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6
0.027	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.033	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.039	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.047	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.056	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.068	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.082	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6
0.100	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6
0.120	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6
0.150	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6
0.180	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6
0.033	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.039	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.047	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.056	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.068	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.082	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.100	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.120	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.150	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.180	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
0.220	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
0.100	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.120	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.150	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8

250Vdc (160Vac)					
C _N (μ F)	W	H	T	P	d
0.18	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.22	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.27	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.33	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.39	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8
0.47	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8
0.56	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8
0.68	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8
0.82	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8
1.00	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8
1.20	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8
0.39	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.47	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.56	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.68	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.82	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
1.00	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8
1.20	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
1.50	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
1.80	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8
2.20	26.5	20.0	11.0	22.5	0.8
2.70	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8
0.82	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
1.00	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
1.20	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
1.50	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
1.80	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
2.20	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
2.70	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8
3.30	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8
3.90	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8
4.70	32.0	28.0	14.0	27.5	0.8
5.60	32.0	24.5	15.0	27.5	0.8
6.80	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8
8.20	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8
10.0	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8
12.0	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8
15.0	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8

备注: “-” 表示容量偏差。 “-” =capacitance tolerance code, M= $\pm 20\%$, K= $\pm 10\%$, J= $\pm 5\%$, H= $\pm 3\%$, G= $\pm 2\%$

■ 外形尺寸 Dimensions (mm)

400Vdc (220Vac) [®]					
C _N (μF)	W	H	T	P	d
0.0039	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.0047	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.0056	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.0068	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.0082	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.0100	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.0120	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5
0.0150	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6
0.0180	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6
0.0220	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6
0.0270	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6
0.0330	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6
0.0390	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6
0.0470	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6
0.0100	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.0120	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.0150	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.0180	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.0220	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.0270	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6
0.0330	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6
0.0390	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6
0.0470	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6
0.0560	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6
0.0680	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6
0.0150	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0180	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0220	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0270	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0330	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0390	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0470	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.0560	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.0680	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.0820	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
0.1000	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
0.0680	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.0820	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8

400Vdc (220Vac) [®]					
C _N (μF)	W	H	T	P	d
0.10	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.12	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.15	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.18	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.22	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8
0.27	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8
0.33	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8
0.39	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8
0.47	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8
0.56	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8
0.68	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8
0.18	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.22	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.27	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.33	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.39	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8
0.47	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8
0.56	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
0.68	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
0.82	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8
1.00	26.5	20.0	11.0	22.5	0.8
1.20	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8
1.50	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8
0.56	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
0.68	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
0.82	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
1.00	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8
1.20	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8
1.50	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8
1.80	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8
2.20	32.0	24.5	15.0	27.5	0.8
2.70	32.0	28.0	14.0	27.5	0.8
3.30	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8
3.90	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8
4.70	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8
5.60	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8

备注：“-”表示容量偏差。 “-”=capacitance tolerance code, M=±20%,K=±10%,J=±5%,H=±3%,G=±2%

■ 外形尺寸 Dimensions (mm)

630Vdc(250Vac) [®]						
C _N (μF)	W	H	T	P	d	
0.0010	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	
0.0012	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	
0.0015	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	
0.0018	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	
0.0022	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	
0.0027	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	
0.0033	7.2	7.5	3.5	5.0	0.5	
0.0039	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6	
0.0047	7.2	9.5	4.5	5.0	0.6	
0.0056	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6	
0.0068	7.2	10.0	5.0	5.0	0.6	
0.0082	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	
0.0100	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	
0.0120	7.2	11.0	6.0	5.0	0.6	
0.0010	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0012	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0015	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0018	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0022	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0027	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0033	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0039	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0047	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0056	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0068	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0082	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0100	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0120	10.5	9.0	4.0	7.5	0.6	
0.0150	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	
0.0180	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	
0.0220	10.5	11.0	5.0	7.5	0.6	

630Vdc(250Vac) [®]						
C _N (μF)	W	H	T	P	d	
0.0270	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6	
0.0330	10.5	12.0	6.0	7.5	0.6	
0.0010	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0012	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0015	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0018	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0022	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0027	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0033	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0039	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0047	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0056	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0068	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0082	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0100	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0120	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0150	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0180	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6	
0.0220	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	
0.0270	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	
0.0330	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6	
0.0390	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	
0.0470	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6	
0.0270	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	
0.0330	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	
0.0390	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	
0.0470	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	
0.0560	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8	
0.0680	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	
0.0820	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8	
0.1000	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	

630Vdc(250Vac) [®]						
C _N (μF)	W	H	T	P	d	
0.120	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	
0.150	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8	
0.180	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8	
0.220	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8	
0.270	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	
0.330	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8	
0.082	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	
0.100	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	
0.120	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	
0.150	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	
0.180	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8	
0.220	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8	
0.270	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	
0.330	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8	
0.390	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	
0.470	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8	
0.560	26.5	20.0	11.0	22.5	0.8	
0.680	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8	
0.330	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	
0.390	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	
0.470	32.0	18.0	9.0	27.5	0.8	
0.560	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	
0.680	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	
0.820	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8	
1.000	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8	
1.200	32.0	24.5	15.0	27.5	0.8	
1.500	32.0	28.0	14.0	27.5	0.8	
1.800	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	
2.200	32.0	33.0	18.0	27.5	0.8	
2.700	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	
3.300	32.0	37.0	22.0	27.5	0.8	

备注: "-" =capacitance tolerance code, M= ±20%,K= ±10%,J= ±5%

■ 外形尺寸 Dimensions (mm)

1 000Vdc(400Vac)					
C _N (μF)	W	H	T	P	d
0.0010	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0012	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0015	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0018	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0022	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0027	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0033	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0039	13.0	9.0	4.0	10.0	0.6
0.0047	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.0056	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.0068	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.0082	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
0.0100	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
0.0022	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.0027	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.0033	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.0039	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.0047	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.0056	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.0068	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.0082	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.0100	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.0120	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.0150	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.0180	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.0220	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8
0.0270	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8
0.0330	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8
0.0390	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8
0.0470	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8
0.0560	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8
0.0680	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8
0.0180	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.0220	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.0270	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.0330	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.0390	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.0470	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8
0.0560	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8
0.0680	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
0.0820	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
0.1000	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8
0.1200	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8
0.1500	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8

1 600Vdc(600Vac)					
C _N (μF)	W	H	T	P	d
0.00056	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00062	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00068	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00082	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00100	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00120	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00150	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00180	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00220	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00270	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00330	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00390	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00470	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00560	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00680	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00820	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.01000	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.01200	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.01500	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8
0.01800	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8
0.02200	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8
0.02700	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8
0.03300	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8
0.03900	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8
0.04700	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8
0.01500	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.01800	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.02200	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.02700	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8
0.03300	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8
0.03900	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
0.04700	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8
0.05600	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8
0.06800	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8
0.08200	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8
0.10000	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8

2 000Vdc(700Vac)					
C _N (μF)	W	H	T	P	d
0.00056	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00062	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00068	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00082	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00100	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00120	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00150	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00180	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00220	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00270	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00330	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00390	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00470	17.5	11.0	5.0	15.0	0.8
0.00560	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.00680	17.5	12.0	6.0	15.0	0.8
0.00820	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8
0.01000	17.5	13.5	7.5	15.0	0.8
0.01200	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8
0.01500	17.5	14.5	8.5	15.0	0.8
0.01800	17.5	16.0	10.0	15.0	0.8
0.02200	17.5	19.0	11.0	15.0	0.8
0.00680	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.00820	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.01000	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.01200	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.01500	26.5	15.0	6.0	22.5	0.8
0.01800	26.5	16.0	7.0	22.5	0.8
0.02200	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
0.02700	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
0.03300	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8
0.03900	26.5	18.5	10.0	22.5	0.8
0.04700	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8
0.05600	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8

备注：“-”表示容量偏差。 “-”=capacitance tolerance code, M=±20%,K=±10%,J=±5%,H=±3%,G=±2%